

**LACKBENSIN 1050 med mild lukt (LAKKABENSIINI 1050)**

Datum 3.12.2010

Tidigare datum 15.10.2010

**1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

- 1.1 Produktnamn**  
**1.1.1 Handelsnamn**  
LACKBENSIN 1050 med mild lukt (LAKKABENSIINI 1050)
- 1.1.2 Produktkod**  
006 1050
- 1.2 Användning av Substansen/Beredningen**  
**1.2.1 Användningsområde**  
Målningsarbete.  
Produktbenämning: Förtunning
- 1.3 Namnet på Bolaget/Företaget**  
**1.3.1 Leverantör**  
Tikkurila Oyj
- 1.3.2 Kontaktuppgifter**  
**Box** PB 53  
**Postnummer och postkontor** FI-01301 VANDA  
FINLAND  
**Telefon** +358 9 857 71  
**Telefax** +358 9 8577 6936
- 1.3.4 Ansvarig för säkerhetsdatabladet**  
Tikkurila Oyj, Produktsäkerhetstjänst, e-mail: productsafety@tikkurila.com
- 1.4 Nödtelefonnummer**  
**1.4.1 Telefonnummer, namn och adress**  
Tikkurila Oyj, Miljö och säkerhet: (09) 857 71; Giftinformationscentralen: (09) 471 977

**2. FARLIGA EGENSKAPER****Klassificering och märkning i enlighet med CLP-förordning (EG) 1272/2008:**

Fara

Brandfarlig vätska kat.3/H226: Brandfarlig vätska och ånga.

Aspirationstoxicitet kat.1/H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Märkning i enlighet med direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG:**

Hälsoskadlig, Xn

Brandfarligt Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Mer detaljerade varningsetikettuppgifter finns angivna i punkt 15.1.

**3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING**

- 3.1 Farliga komponenter**
- | <b>3.1.1 CAS-nummer</b> | <b>EINECS</b> | <b>3.1.2 Ämnesnamn</b>  | <b>3.1.3 Koncentration</b> | <b>3.1.4 Klassificering</b>                         |
|-------------------------|---------------|---|----------------------------|---|
| 64742-48-9              | 265-150-3     | Nafta (petroleum),<br>vätebehandlad tung (alifatisk<br>lacknafta) | ca. 100 %                  | Xn; R10-65-66<br>Flam.Liq.3/H226,<br>Asp.Tox.1/H304 |
- 3.1.7 Ytterligare information**  
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung: innehåller benzen < 0,1 vikt-%.

**LACKBENSIN 1050 med mild lukt (LAKKABENSIINI 1050)**

Datum 3.12.2010

Tidigare datum 15.10.2010

**4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****4.1 Övrig information**

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller förtära.

**4.2 Inandning**

Sörj för frisk luft värme och vila. Vid oregelbunden andning eller medvetslöshet ge andningshjälp. Ge ingen vätska eller något att förtära. Vid medvetslöshet, placera personen i liggande framstupa sidoläge. Kontakta läkare eller till sjukhus.

**4.3 Hudkontakt**

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd lämpligt hudrengöringsmedel. Alla delar av kroppen skall rengöras efter kontakt.

**4.4 Stänk i ögon**

Skölj med mycket vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken brett isär och kontakta läkare.

**4.5 Förtäring**

Omedelbart till läkare, sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts. Vila. Framkalla ej kräkning.

**5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER****5.1 Lämpliga brandsläckningsmedel**

Kolsyra, pulver eller skum.

**5.2 Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas**

Använd inte vattenstråle som kan sprida branden.

**5.3 Särskilda risker**

Brand kan ge upphov till tjock kompakt rök. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. Lämplig andningsapparat kan behövas. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avloppet.

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****6.1 Personliga försiktighetsåtgärder**

Håll åtskilt från antändningskällor och ventilerade området. Undvik inandning av ångor. Beakta nedanstående skyddsåtgärder listade under punkt 7 och 8.

**6.2 Försiktighetsåtgärder beträffande miljön**

Förhindra utsläpp i avlopp.

**6.3 Åtgärder vid omhändertagande av spill**

Valla in med sand, jord eller liknande och samla upp i lämplig behållare som är godkänd för ändamålet. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel. Vid större spill kontakta Räddningskåren.

**7. HANTERING OCH LAGRING****7.1 Hantering**

Ångorna är tyngre än luft och kan spridas längs golven. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft. Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva koncentrationer av ångor i luften och undvik ångkoncentrationer högre än hygieniska gränsvärdena. Produkten får inte användas i närheten av öppen eld eller andra antändningskällor. Använd explosionsskyddad elutrustning. Produkten kan laddas upp elektrostatiskt. Jorda alltid vid överföring från en behållare till en annan. Förvara väl tillslutet och åtskilt från hetta och öppen eld. Använd inte verktyg som kan ge upphov till gnistbildning. Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik inandning av ångor och sprutdimma. Rökning och förtäring förbjudet vid hantering. Personlig skyddsutrustning se under punkt 8. Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Behållaren är inte ett tryckkärl. Förvara alltid materialet i samma typ av behållare som originalet. Tillse att gällande arbetsmiljöregler följs.

**LACKBENSIN 1050 med mild lukt (LAKKABENSIINI 1050)**

Datum 3.12.2010

Tidigare datum 15.10.2010

**7.2 Lagring**

Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Observera instruktionerna på etiketten. Förvaras vid en temperatur under 30°C på en torr och väl ventilerad plats åtskilt från hetta och öppen eld. Hålles åtskilt från antändningskällor. Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror. Rökning förbjuden. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

**8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN****8.1 Exponeringsgränsvärden****8.1.1 Hygieniska gränsvärden**

Nafta (petroleum), 500 mg/m<sup>3</sup> (8 h)  
vätebehandlad tung

**8.1.2 Information om gränsvärden**

HTP = Hygieniska gränsvärden i Finland 2009

**8.2 Begränsning av exponeringen****8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen**

Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutdrag kan behövas.

**8.2.1.1 Andningsskydd**

Vid otillräcklig ventilation skall lämpligt andningsskydd med gasfilter A användas, vid slipning med partikelfilter P2. Vid sprutapplicering kombinationsfilter AP. Vid långvarig exponering rekommenderas användningen av e.g. friskluftsmask.

**8.2.1.2 Skyddshandskar**

Använd lämpliga skyddshandskar (e.g. nitrilgummi). Barriärkrämer kan användas för att skydda huden mot exponering. Krämen skall emellertid inte appliceras på huden om exponering för produkten redan skett.

**8.2.1.3 Ögonskydd**

Vid risk för stänk använd skyddsglasögon.

**8.2.1.4 Skyddskläder**

Använd lämpliga skyddskläder.

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER****9.1 Allmän information (utseende, lukt)**

Vätska, stark lukt

**9.2 Viktig Hälsosäkerhets- och Miljöinformation**

**9.2.2 Kokpunkt/kokpunktsområde** 145 - 200 °C

**9.2.3 Flampunkt** 36 °C

**9.2.5 Explosionsegenskaper**

**9.2.5.1 Nedre explosionsgräns** 0,6 vol-%

**9.2.5.2 Övre explosionsgräns** 7,0 vol-%

**9.2.7 Ångtryck** 0,2 kPa (20 °C)

**9.2.8 Relativ densitet** 0,78

**9.2.9 Löslighet**

**9.2.9.1 Vattenlöslighet** Olösligt

**9.3 Ytterligare information**

Rel. avdunstningstal (BuAc=1) : 0,14

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET****10.1 Förhållanden som skall undvikas**

Stabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

**LACKBENSIN 1050 med mild lukt (LAKKABENSIINI 1050)**

Datum 3.12.2010

Tidigare datum 15.10.2010

- 10.2 Material som skall undvikas**  
Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exotermiska reaktioner.
- 10.3 Farliga sönderdelningsprodukter**  
Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas som kolmonoxid, koldioxid, rök och oxider av kväve.

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

- 11.1 Akut toxicitet**  
Se punkt 11.5.
- 11.2 Primär irritation**  
Se punkt 11.5.
- 11.3 Sensibilisering**  
---
- 11.5 Erfarenhet människa**  
11.5.1 Inandning: Exponering av lösningsmedelsångor i halter som överstiger de hygieniska gränsvärdena kan ge upphov till skadliga effekter som slemhinneirritation och irritation på andningsorganen och skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Symptomen kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsighet och i extremfallet medvetslöshet.  
11.5.2 Hudkontakt: Upprepad eller långvarig kontakt med produkten kan avfatta huden och ge upphov till kontaktekem. Produkten absorberas även genom huden. Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen.  
11.5.3 Övriga effekter: Produkten innehåller solventnafta, som kan ge lungskador vid förtäring.

**12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION**

- 12.6 Andra skadliga effekter**  
Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga på produkten som sådan. Förhindra utsläpp i avlopp.

**13. AVFALLSHANTERING**

- 13.1 Produkt som skall förstöras: Förhindra utsläpp i avlopp. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser. Flytande rester av produkten klassas som farligt avfall med EWC kod 08 01 11.
- 13.2 Förpackningsavfall: Tömningsanvisning för plåtfat: Fat som skall lämnas till materialåtervinning måste tömmas omsorgsfullt. Tömningen skall ske vid en temperatur >15 °C. Lock- och sprundfat töms genom att fatet vänds upp och ned. Sprundfat ställs något lutande (ca 10 grader) med sprundet (öppningen) i lägsta position. Låt de sista produktresterna rinna ur tills fatet är droppfritt. Högviskösa produkter kan fordra urskrapning. Vid urskrapning skall hänsyn tas till övrig information i detta varuinformationsblad. Sprundfat, som innehåller brandfarlig produkt, får på grund av explosionsrisken ej skäras upp om fatet ej först ventilerats omsorgsfullt.

**14. TRANSPORTINFORMATION**

- |   |   |
|---|---|
| <b>14.1 UN-nr</b>                         | 1268  |
| <b>14.2 Förpackningsgrupp</b>             | III   |
| <b>14.3 Landtransport</b>                 |   |
| <b>14.3.1 ADR/RID-klass</b>               | 3   |
| <b>14.3.3 Benämning av godset</b>         | petroleumdestillat, n.o.s. (nafta, vätebehandlad tung )     |
| <b>14.4 Sjötransport</b>                  |   |
| <b>14.4.1 IMDG-klass</b>                  | 3   |
| <b>14.4.2 Proper shipping name</b>        | petroleum distillates, n.o.s. (naphtha, hydrotreated heavy) |
| <b>Havsförorenande (Marine pollutant)</b> | nej   |
| <b>14.4.3 Övrig information</b>           | EmS: F-E,S-E  |

**LACKBENSIN 1050 med mild lukt (LAKKABENSIINI 1050)**

Datum 3.12.2010



Tidigare datum 15.10.2010

<b>14.5</b>	<b>Lufftransport</b>	
<b>14.5.1</b>	<b>ICAO/IATA-klass</b>	3
<b>14.5.2</b>	<b>Proper shipping name</b>	petroleum distillates, n.o.s. (naphtha, hydrotreated heavy)

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER****Signalord:** Fara

**15.1 Information på varningsetiketten**  
**EG-märkning** 265-150-3

**15.1.2 Ingrediensernas namn angivna på varningsetiketten**  
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

GHS02	Faropiktogram: flamma		
GHS08	Faropiktogram: hälsofara		
H226	Brandfarlig vätska och ånga.		
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.		
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.		
P261A	Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.		
P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.		
P301+P310+P331	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning.		
P101	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.		
P405	Förvaras inlåst.		
P102	Förvaras oåtkomligt för barn.		

**16. ÖVRIG INFORMATION**

**16.1 Fullständig lydelse av R-fraser som finns under punkt 2 och 3**

R10	Brandfarligt.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Fullständig lydelse av faroangivelser (H-angivelser) som finns under punkt 2 och 3**

H226:	Brandfarlig vätska och ånga.
H304:	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**16.4 Ytterligare information**

Tikkurila Oyj, Product Safety  
Tel. +358 9 857 71  
Fax +358 9 8577 6936  
E-mail: productsafety@tikkurila.com

**Underskrift** a/ome