

TEMALAC AB 70

Datum 4.10.2011

Tidigare datum 30.6.2011

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**1.1 Produktbeteckning****1.1.1 Handelsnamn**
TEMALAC AB 70**1.1.2 Produktkod**

610 -serie (utom 610 0306)

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**1.2.1 Rekommendation beträffande användning**

Målningsarbete.

Produktbenämning: Blank alkydtäckfärg.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**1.3.1 Leverantör**

Tikkurila AB

Postnummer och postkontor SE-12086 STOCKHOLM
SVERIGE**Telefon** 08 598 916 00**Telefax** 08 598 916 90**1.3.3 Tillverkare / försäljning i Finland**

Tikkurila Oyj

PB 53

FI-01301 VANDA

FINLAND

Telefon: +358 9 857 71

Telefax: +358 9 8577 6936

1.3.4 Ansvarig för säkerhetsdatabladet

Tikkurila Oyj, Produktsäkerhetstjänst, e-mail: productsafety@tikkurila.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer**1.4.1 Telefonnummer, namn och adress**

Giftinformationscentralen Sverige tel: 112 (24 timmar i dygnet), Finland tel: (09) 471 977 (24 timmar i dygnet)

Tikkurila AB tel: +46 8 598 916 00

2. FARLIGA EGENSKAPER**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****67/548/EEC - 1999/45/EC**

R10

2.2 Märkningsuppgifter**67/548/EEC - 1999/45/EC****R-fras(er)**

R10

Brandfarligt.

S-fras(er)

S23

Undvik inandning av ånga/sprutdimma.

S38

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Innehåller:

Nafta, vätebehandlad tung (alifatisk lacknafta)

Särskilda regler för vissa beredningar

Innehåller etylmetylketoxim och koboltoktoat. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Det finns inga andra kända faror.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**3.2 Blandningar**

TEMALAC AB 70

Datum 4.10.2011

Tidigare datum 30.6.2011

Farliga komponenter		Ämnets kemiska namn	Koncentration	Klassificering
CAS-nummer	EINECS			
64742-48-9	265-150-3	Nafta, vätebehandlad tung (alifatisk lacknafta)	25 - 50 %	Xn; R10-65-66
1330-20-7	215-535-7	Xylen	1 - 10 %	Xn; R10-20/21-38
96-29-7	202-496-6	Etylmetylketoxim	< 0,5 %	Xn; R21-40-41-43
136-52-7	205-250-6	Koboltoktoat	< 0,25 %	Xi, N; R43-50/53
7429-90-5	231-072-3	Aluminiumpulver (stabiliserat)	0 - 5 %	F; R11-15
100-41-4	202-849-4	Etylbenzen	0 - 5 %	F, Xn; R11-20
64742-95-6	265-199-0	Solventnafta, lätt aromatisk	0 - 1 %	Xn, N; R10-37-65-66-67-51/53
64742-82-1	265-185-4	Nafta, väteavsvavlade tung	0 - 1 %	Xn, N; R10-65-66-67-51/53

3.3 Annan information

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung (alifatisk lacknafta), Solventnafta, lätt aromatisk och Nafta, väteavsvavlade tung; innehåller benzen < 0,1 vikt-%.

Riskfraser och farofraser i fulltext se avsnitt 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

4.1.2 Inandning

Sörj för frisk luft värme och vila. Ge konstgjord andning vid oregelbunden andning eller om andningen har upphört och kontakta läkare.

4.1.3 Hudkontakt

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte organiska lösningsmedel.

4.1.4 Stänk i ögon

Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken brett isär, och kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.1.5 Förtäring

Om produkten svalts av misstag, skölj munnen med rikligt med vatten (bara om personen är vid medvetande) och sök omedelbart läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning av ångor kan orsaka huvudvärk, yrsel och illamående.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Det finns ingen.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**5.1 Släckmedel****5.1.1 Lämpliga brandsläckningsmedel**

Rekommenderas: Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma.

5.1.2 Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas

Använd inte kraftig vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand kan ge upphov till tjock svart rök. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. Lämplig andningsapparat kan behövas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

TEMALAC AB 70

Datum 4.10.2011

Tidigare datum 30.6.2011

Håll åtskilt från antändningskällor och ventilerade området. Undvik inandning av ångor. Beakta nedanstående skyddsåtgärder listade under punkt 7 och 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Valla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se också punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING**7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**

Ångorna är tyngre än luft och kan bilda explosiva blandningar med luft. Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva ångkoncentrationer i luft som överstiger de hygieniska gränsvärdena. Produkten ska inte användas nära öppna lågor och andra antändningskällor. Isolera från värme och gnistor. Produkten kan laddas elektrostatiskt. Jorda alltid vid överföring från en behållare till en annan. Använd gnistfria verktyg. Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av ångor och sprutdimma. Undvik inandning av slipdamm. Vid hantering är det förbjudet att röka, äta och dricka.

Fara för självantändning! Material som rengöringstraror, trassel och papper som är kontaminerade med produkten, produktens slipdamm eller sidosprutningsavfall kan självantända inom några timmars tid. För att undvika brandrisken, måste allt kontaminerat material antingen placeras i behållare indränkta i vatten eller läggas plant i ett lager för att torka helst utomhus eller omedelbart brännas. Kontaminerat material ska avlägsnas från arbetsplatsen vid arbetsdagens slut och förvaras utomhus.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagras på en sval, torr och välventilerad plats åtskilt från hetta och direkt solljus. Håll åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror. Håll behållaren stängd.

7.3 Specifik slutanvändning

Det finns ingen.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**8.1 Kontrollparametrar****8.1.1 Hygieniska gränsvärden**

Nafta, vätebehandlad tung (alifatisk lacknafta) (HTP)	500 mg/m ³ (8 h)	
Solventnafta, lätt aromatisk (HTP)	100 mg/m ³ (8 h)	
Nafta, väteavsvavlad tung (HTP)	200 mg/m ³ (8 h)	
Xylen (HTP)	50 ppm (8 h)	100 ppm (15 min)
	Hud	
Etylbenzen (HTP)	50 ppm (8 h)	200 ppm (15 min)
	Hud	
Aluminiumpulver (stabiliserat) (HGV)	5 mg/m ³ (8 h)	
	totaldamm	
Aluminiumpulver (stabiliserat) (HGV)	2 mg/m ³ (8 h)	
	respirabelt	
Xylen (HGV)	50 ppm (8 h)	100 ppm (15 min)
	H	
Etylbenzen (HGV)	50 ppm (8 h)	100 ppm (15 min)
Nafta, väteavsvavlad tung (HGV)	50 ppm (8 h)	

TEMALAC AB 70

Datum 4.10.2011

Tidigare datum 30.6.2011

- 8.1.2 Annan information om gränsvärden**
 HTP = Hygieniska gränsvärden i Finland 2009
 Hud = Ämnet kan upptas genom huden.
 Etylbensen: biologiskt gränsvärde i Finland 5,2 mmol/l, mandelsyrainhalt i urin, efter arbetsskift i slutet av arbetsvecka eller exponeringsperiod.
 HGV = Hygieniska gränsvärden i Sverige / AFS 2005:17
 H = Ämnet kan upptas genom huden.
- 8.2 Begränsning av exponeringen**
- 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**
 Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd användas.
- 8.2.2 Individuella skyddsåtgärder**
- 8.2.2.1 Andningsskydd**
 Vid otillräcklig ventilation skall lämpligt andningsskydd med gasfilter A, vid slipning med partikelfilter P2, användas. Vid sprutapplicering använd andningsskydd med gasfilter och partikelfilter A/P3. Vid långvarig exponering rekommenderas motordriven andningsskydd eller friskluftsmask.
- 8.2.2.2 Handskydd**
 Använd lämpliga skyddshandskar.
 Barriärkrämer kan hjälpa till att skydda händerna, de får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.
 Byta ut skyddshandskar regelbundet. Instruktioner och information från handskleverantören avseende användning, förvaring, underhåll och utbyte måste följas. Lämpliga skyddshandskar är e.g. av:
 nitrilgummi (genombrottsid > 480 min.),
 laminerad plastfolie (genombrottsid > 480 min.)
- 8.2.2.3 Ögonskydd/ansiktsskydd**
 Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller visir.
- 8.2.2.4 Hudskydd**
 Skyddskläder skall användas.
 Vid behov använd antistatiska skyddskläder av naturfiber eller värmetålig syntetfiber.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- 9.1 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation**
- 9.1.1 Utseende**
 Färgad viskos vätska, stark lukt
- 9.1.6 Initial kokpunkt och kokpunktsintervall** 145 - 200 °C *)
- 9.1.7 Flampunkt** 36 °C *)
- 9.1.10 Explosiva egenskaper**
- 9.1.10.1 Nedre explosionsgräns** 1,4 vol-% *)
- 9.1.10.2 Övre explosionsgräns** 7,6 vol-% *)
- 9.1.11 Ängtryck** 1 kPa (38 °C) *)
- 9.1.13 Relativ densitet** 1,1 - 1,2
- 9.1.14 Löslighet**
- 9.1.14.1 Vattenlöslighet** Olösligt
- 9.1.18 Viskositet** flödestid > 30 s / ISO 3 mm utloppsbägare
- 9.2 Annan information**
 Rel. avdunstningstal (BuAc=1) : 0,11 *)
 *) = Nafta (petroleum), vätebehandlad tung (alifatisk lacknafta)

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet**
 Se punkt 10.5.

TEMALAC AB 70

Datum 4.10.2011

Tidigare datum 30.6.2011

- 10.2 Kemisk stabilitet**
Stabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden (se punkt 7).
- 10.3 Risken för farliga reaktioner**
Se punkt 10.5.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas**
Ångorna kan i slutna eller dåligt ventilerade utrymme bilda explosiva blandningar med luft. Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas.
- 10.5 Oförenliga material**
Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exotermiska reaktioner.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**
Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas som kolmonoxid, koldioxid, rök och oxider av kväve.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna**
Det finns inga tillgängliga testdata för produkten som sådan.
- 11.1.3 Allergiframkallande egenskaper**
Innehåller etylmetylketoxim och koboltoktoat. Kan förorsaka allergisk reaktion hos personer, som redan har sensibiliserat.
- 11.1.8 Ytterligare information om akut toxicitet**
Inandning: Exponering för sprutdimma och lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter såsom irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dåsighet, och i extrema fall medvetslöshet.
Hudkontakt: Upprepad och långvarig kontakt med produkten avfettar huden och ge upphov till kontakteksem och absorption genom huden. Stänk i ögonen kan orsaka irritation och övergående synrubbing.
Förtäring: Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar.

12. EKOLOGISK INFORMATION

- 12.1 Toxicitet**
- 12.1.1 Akvatisk toxicitet**
Inga relevanta data.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet**
- 12.2.1 Bionedbrytning**
Inga relevanta data.
- 12.3 Bioackumuleringsförmåga**
Inga relevanta data.
- 12.4 Rörligheten i jord**
Inga kända.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
Inga kända.
- 12.6 Andra skadliga effekter**
Produkten är inte klassificerad som farlig för miljön. Det finns inga tillgängliga ekotoxikologiska testdata för produkten som sådan. Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag eller mark.

13. AVFALLSHANTERING

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

TEMALAC AB 70

Datum 4.10.2011

Tidigare datum 30.6.2011

Produkt som skall förstöras:

Förhindra utsläpp i avlopp. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser. Flytande rester av produkten klassas som farligt avfall med EWC kod 08 01 11.

Förpackningsavfall:

Förpackningar skall tömmas noggrant. Tomma förpackningar skulle förstöras enligt lokala bestämmelser.

14. TRANSPORTINFORMATION

- 14.1 UN-nummer** 1263
- 14.2 Officiell transportbenämning** färg
paint
- 14.3 Faroklass för transport** 3
- 14.4 Förpackningsgrupp** III
- 14.5 Miljöfaror**
Denna produkt är inte klassificerad som miljöfarlig enligt internationella transportregler.
- 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**
Inga kända.
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**
Inga kända.
- 14.8 Övrig information**
Landtransport:
Fat under 450 liter är befriade från ADR-bestämmelser på grund av sin höga viskositet.
Sjötransport:
Fat under 30 liter: Bestämmelser för IMDG transport enligt kapitlet 2.3.2.5.
EmS: F-E,S-E

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

- 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
Brandklass enligt Statens räddningsverks föreskrifter i Sverige: 2b
- 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**
Har inte utförts.

16. ANNAN INFORMATION

- 16.1 Tillägg, Borttag, Omarbetad**
Se punkt 1.4, 3.2, 4.2.
- 16.5 Fullständig lydelse av R-frases och/eller faroangivelser (H-angivelser) som finns under punkt 2 och 3**
- | | |
|--------|---|
| R10 | Brandfarligt. |
| R11 | Mycket brandfarligt. |
| R15 | Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser. |
| R20 | Farligt vid inandning. |
| R20/21 | Farligt vid inandning och hudkontakt. |
| R21 | Farligt vid hudkontakt. |
| R37 | Irriterar andningsorganen. |
| R38 | Irriterar huden. |
| R40 | Misstänks kunna ge cancer. |
| R41 | Risk för allvarliga ögonskador. |
| R43 | Kan ge allergi vid hudkontakt. |
| R50/53 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. |
| R51/53 | Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. |
| R65 | Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. |
| R66 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
| R67 | Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. |

TEMALAC AB 70

Datum 4.10.2011

Tidigare datum 30.6.2011

16.8 Ytterligare information

Säkerhetsdatabladet är utformat i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II (EU) nr 453/2010.

Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.

Underskrift

a/ome