

Bästa sättet att grundmåla ute?
Gör det inomhus med Pinja Protect!

TIKKURILA

Pinja Protect är utvecklat för systemmålning

Tikkurila är Finlands ledande färgtillverkare och har sedan början av 1980-talet tillverkat och sålt färg för industrigrundad panel. I Tikkurila-koncernen ingår Alcro Färg och Beckers Färg och därför kan vi rekommendera båda varumärkena för målning på Pinja Protect. Pinja Protect är utvecklad för att passa särskilt bra tillsammans med två produkter för systemmålning: Alcro Bestå Täckfärg och Beckers Perfekt Akrylatfärg. En kombination som ger ett garanterat bra resultat och ger målarna tillgång till ett stort återförsäljarnät i hela landet. Återförsäljare som du hittar på alcro.se och beckers.se.





Industrigrundad panel

En industrigrundad panel har många fördelar. Förutom att spara tid och pengar får du en panel som är skyddad redan när den levereras. I den här broschyren vill vi snabbt och enkelt förklara varför industrigrundad panel som behandlats med Tikkurilas Pinja Protect bör bli ditt nästa val.

Industrigrundad panel sparar tid

Med en **industrigrundad** panel är det första jobbet gjort redan innan du sätter upp panelen på huset. Att grundmåla en villa tar cirka 20 timmar och det är ett moment du nu helt slipper. Du kan sedan måla med vattenburen täckfärg när det passar er bäst (dock senast nästa målningssäsong) vilket gör att era byggplaner kan bli mer

flexibla. Förseningar i byggprojekt kan förekomma men med industrigrundad panel är du skyddad mot de skador som kan drabba obehandlat byggmaterial som utsätts för väder och vind. För bästa resultat rekommenderar vi Alcro Bestå Täckfärg eller Beckers Perfekt Akrylatfärg.

Industrigrundad panel sparar pengar

Genom att välja en industrigrundad panel sparar du in målarens arbetskostnad för grundmålningen. Hur mycket du sparar beror naturligtvis på husets unika förutsättningar som storlek, arkitektur och läge. Med industrigrundad

panel är du trygg eftersom du vet att panelen är skyddad från början. Du slipper stressa med målningen vilket i sin tur ger ett bättre slutresultat.



Industrigrundad panel skyddar mot både sol och regn

De yttersta cellerna på en obehandlad träyta bryts snabbt ned av solens UV-strålar. Vind, regn och mögelsporer gör inte saken bättre och en obehandlad panel måste målas så fort som möjligt när den kommit upp.

Det slipper du med industrigrundad panel som skyddar redan när den levereras till bygget. Bekvämt och enkelt. Det enda du behöver tänka på är att färdigmåla panelen senast 10 månader efter att fasaden uppförts.

Industrigrundad panel lever längre

Panelens livslängd ökar genom att man i ett tidigt skede skyddar panelen för yttre påverkan från väder och vind. Enligt SP-s krav för kvalitetsssäkrad ytterpanel industri-grundas panelen efter hyvling med 60 µm torr skikt. Mellan hyvling och målning förvaras virket torrt och skyddas för solljus. Dessutom målas industrigrundad

panel maskinellt och under kontrollerade förhållanden vilket gör att färgen tränger in på djupet och att inget lämnas omålat. Pinja Protect är en riktig grundfärg, inte bara ett transportskydd. Det gör att du får ett perfekt fäste för täckfärgen.

Därför är Pinja Protect det bästa valet

Pinja Protect är en vattenburen alkydfärg avsedd för sågad och hyvlad panel utomhus. Ett bra alternativ ur miljösynpunkt eftersom färgen är mindre miljöbelastande än en lösningsmedelsburen produkt samtidigt som den är säkrare att arbeta med. Den skyddar panelen innan den behöver färdigmålas. Pinja Protect låter träet andas, samtidigt som den ger ett bra skydd och skyddar mot solljus. Den är testad enligt relevanta standarder för utomhusex-

ponerade produkter, bland annat EN 927. Pinja Protect är registrerad på bastaonline.se. Pinja Protect kan övermålas med vattenburen täckfärg, dock inte slam- eller lasyrfärg. För bästa resultat rekommenderar vi att huset slutmålas med Alcro Bestå Täckfärg eller Beckers Perfekt Akrylatfärg – täckfärger som skyddar fasaden från yttre påverkan och behåller glans och kulör under många år. Läs mer om täckfärgerna på alcro.se respektive beckers.se.

